



MEGUI - M11032 - Compuesto profesional de velocidad Mirror Glaze 946 ML

Compuesto de corte pesado Meguiar's, elimina marcas de lijado de grano 1200 o más finas, ofreciendo un alto brillo con mínima generación de polvo. Ideal para talleres de carrocería.

Compuesto de Corte Pesado Meguiar's - Evolución en Corte y Alto Brillo El Compuesto de Corte Pesado Meguiar's es la próxima evolución en productos de alto rendimiento para la eliminación rápida y eficaz de marcas de lijado de grano 1200 o más finas. Diseñado para un corte seguro y rápido en talleres de carrocería, este compuesto ofrece un acabado de alto brillo con mínima formación de polvo y residuos, facilitando la limpieza. Ideal para su uso con pulidoras rotativas o DA, su fórmula avanzada permite trabajar áreas de 50x50 cm con resultados excepcionales, especialmente cuando se combina con el pulimento de acabado M210 Ultra Pro.

Características Técnicas

Corte extra pesado (12/12): Elimina marcas de lijado de grano 1200 o más finas de forma rápida y eficaz.

Alto brillo: Ofrece un acabado brillante superior sin comprometer la velocidad de corte.

Fácil de limpiar: Fórmula con mínima generación de polvo y residuos, lo que facilita la limpieza después del pulido.

Compatible con diferentes métodos: Se puede utilizar con pulidora rotativa, pulidora DA o manualmente, dependiendo de las necesidades del usuario.

Seguro para talleres de carrocería: Cumple con los estándares de seguridad BSS, siendo ideal para entornos profesionales.

Beneficios y Aplicaciones

El Compuesto de Corte Pesado Meguiar's es perfecto para eliminar defectos graves en la pintura de automóviles en talleres de carrocería, logrando resultados rápidos y un acabado de alto brillo. Su capacidad para eliminar marcas de lijado, arañazos y defectos, junto con su bajo nivel de residuos y polvo, lo convierten en una opción excelente para los profesionales que buscan eficiencia y limpieza en su trabajo. Además, el uso del pulimento de acabado M210 Ultra Pro después del compuesto garantiza un acabado sin remolinos y un brillo impecable.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar. Aplique el producto sobre una superficie limpia, fría y bien curada.

Pulidora rotativa: Ajuste a 1200-1800 RPM. Utilice una almohadilla de lana (WRWHC7, WRWC8, W4000) o de espuma Soft Buff WRFC7. Trabaje en un área de 50x50 cm con pasadas superpuestas y reduzca la presión cuando el compuesto comience a secarse.

Pulidora DA: Ajuste a 4800-5800 opm. Aplique el compuesto en una almohadilla de espuma (DFC5 o DFC6) y trabaje en un área de 50x50 cm con pasadas superpuestas. Aplique una presión moderada en las primeras pasadas y luego reduzca la presión en las siguientes.

Aplicación manual: Utilice un paño de microfibra para aplicar y pulir pequeñas áreas o detalles como los marcos de las puertas.

Limpieza: Limpie los residuos con una toalla de microfibra (E101 o X2010) y asegúrese de inspeccionar el acabado con una iluminación adecuada.

Consejos para Mejores Resultados

Para un acabado sin remolinos, limpie las almohadillas con frecuencia y aplique una presión moderada al inicio, reduciendo la presión en las pasadas









