AutoRepair - 3306 - BARNIZ UHS AIR DRY 4400

Barniz UHS Air Dry 4400, alta resistencia UV y químico. Secado rápido sin cabina, brillo excepcional. Ideal para sistemas Bi-Capa.

Barniz UHS Air Dry 4400 AutoRepair 5 LEste barniz acrílico UHS bicapa 2:1 en lata de 5 L está formulado para secado al aire sin necesidad de cabina. Ofrece un brillo de alta calidad, elevada nivelación y excepcional resistencia a rayado, rayos UV y agentes químicos, ideal tanto para pinturas base agua como disolvente.Características TécnicasContenido: 5 LFormulación: acrílico UHS 2:1 (bicapa)Secado ultra rápido al aire: bruñido en 22,5 h a 20 °C o 510 min a 60 °CElevado brillo y nivelaciónGran resistencia a UV, rayado y químicoCompatible con bases agua y disolventeNo incluye catalizador (se vende por separado); mezcla 2:1 con catalizadores lente, estándar o rápidoBeneficios y AplicacionesMejora productividad en talleres al permitir pulido en tiempo récord. Ideal para repintados parciales o integrales, con acabado brillante, duradero y profesional.Instrucciones de UsoAgitar bien. Mezclar en proporción 2:1 según temperatura y catalizador elegido. Aplicar 23 capas con pistola HVLP, dejando 510 min entre manos. Pulir tras 2 h a 20 °C o 510 min a 60 °C. Nota: sólo lata 5 L; catalizador no incluido.


AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
4400
AIR DRY
2K BARNIZ
SECADO RÁPIDO
1 FAST DRY CLEAR COAT
1 VERNI SECAGEM
RÁPIDA
2:1
5L