



AutoRepair - 3309 - Catalizador Air Dry 4400 Rápido

Catalizador Air Dry 4400 Rápido para barniz UHS Bi-Capa. Secado ultra rápido, alta resistencia UV y química. Brillo superior y sellado eficaz.

Catalizador Air Dry 4400 Rápido: Secado Eficiente y Protección SuperiorEl Catalizador Air Dry 4400 Rápido es la solución perfecta para quienes buscan un secado ultra rápido en sistemas de barniz UHS Bi-Capa. Diseñado para ofrecer una resistencia excepcional a los rayos UV, al rayado y a los agentes químicos, este catalizador proporciona un acabado duradero y de alta calidad sin la necesidad de una cabina de secado. Su formulación asegura un brillo final inigualable y un alto poder de sellado sobre la pintura base y cubrientes, siendo compatible tanto con pinturas base al agua como disolventes.**Rendimiento Óptimo y Facilidad de Uso**Formulado para mezclarse en una proporción de 2:1 con el barniz UHS, el catalizador Air Dry 4400 Rápido se aplica con pistolas de Ø 1,3 a 1,4 mm, alcanzando una viscosidad de 18-22 Din Cup 4 mm. Con una vida útil de la mezcla de 4 horas, permite una dilución del 10-15%, logrando un espesor de película seca de 50 µ y una cobertura de 6-7 m² por litro. El tiempo de secado al tacto es de solo 25 minutos a 20°C, con un secado completo en 5 horas al aire y 15 minutos a 60°C. Disponible en latas de 2,5 litros, este catalizador es ideal para talleres que requieren resultados rápidos y profesionales, maximizando la eficiencia y la calidad del acabado final.

AUTO3REPAIR

4400
AIR DRY

CATALIZADOR
UHS 4400
HARDENER