



AutoRepair - 3312 - Catalizador VHS 4600 LV Estandar

Catalizador VHS 4600 LV Estándar para barniz Bi-Capa. Secado al aire, alta resistencia UV, y acabado brillante. Ideal para pinturas base agua y solvente.

Catalizador VHS 4600 LV Estándar: Rendimiento y DurabilidadEl Catalizador VHS 4600 LV Estándar está especialmente diseñado para su uso con barnices VHS en sistemas Bi-Capa, ofreciendo un secado eficiente al aire sin necesidad de cabina. Este catalizador garantiza una resistencia superior a los rayos UV, al rayado y a los agentes químicos, asegurando un acabado de calidad excepcional. Su formulación avanzada proporciona un brillo final de alta calidad y un poder de sellado notable sobre la pintura base y los cubrientes. Compatible tanto con pinturas base al agua como disolventes, es ideal para aplicaciones profesionales.

Aplicación Eficiente y Resultados ProfesionalesMezclado en una proporción de 2:1 con el barniz VHS, el catalizador se aplica con pistolas de Ø 1,3 a 1,4 mm, logrando una viscosidad de 18-22 Din Cup 4 mm. Ofrece una vida útil de la mezcla de 4 horas y permite una dilución del 10-15% para obtener un espesor de película seca de 50 µ, cubriendo entre 6-7 m² por litro. El secado al tacto se logra en 25 minutos, con un secado completo en 6 horas a 20°C, o en 45 minutos a 60°C. La evaporación mediante IR se realiza en 12-15 minutos, optimizando los tiempos de aplicación y asegurando un acabado impecable. Disponible en latas de 2,5 litros y empaquetado en cajas de 4 unidades, este catalizador es la elección perfecta para talleres que buscan un acabado profesional y duradero.

AUTO=REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

4600 CATALIZADOR UHS 4600

- SECADO ESTÁNDAR
- STANDARD DRYING
- SECAGEM PADRÃO



PROFESIONAL



AUTOREPAIR

AUTOREPAIR

www.autorepaironlinecariarias.es

2,5L

