



AutoRepair - 3313 - Catalizador VHS 4600 LV Rápido

Barniz VHS 4600 LV Rápido 2:1 para sistemas Bi-Capa, alto brillo y resistencia UV, seca al aire sin cabina. Compatible con pinturas al agua y disolventes.

Descripción del Producto El Catalizador VHS 4600 LV Rápido es un barniz de alta calidad diseñado para sistemas Bi-Capa. Ofrece un acabado brillante y duradero, con excelente resistencia a los rayos UV, rayaduras y agentes químicos. Este producto permite el secado al aire, eliminando la necesidad de cabina, y es ideal para aplicaciones automotrices y náuticas.

Características Principales Fórmula de sólidos altos para un acabado excepcional. Compatibilidad con pinturas base agua y disolvente. Mezcla de volumen: 2:1, con dilución al 10-15 %. Viscosidad: 18-22 Din Cup 4 mm. Aplicación recomendada con pistola: Ø 1,3 / 1,4 mm.

Especificaciones Técnicas Espesor de película seca: 50 μ , cubriendo 6-7 m²/L. Vida útil de la mezcla: 4 horas. Secado al tacto en 25 min, completo a 20°C en 6 horas. Secado por infrarrojos (IR): 12-15 min, secado a 60°C en 45 min.

Beneficios y Aplicaciones Ideal para talleres que buscan optimizar el tiempo de producción sin sacrificar la calidad. Su compatibilidad con diferentes bases y su capacidad de secado rápido lo hacen versátil para múltiples usos, incluyendo el sector industrial y náutico.

AUTO=REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

4600 CATALIZADOR UHS 4600

- SECADO ESTÁNDAR
- STANDARD DRYING
- SECAGEM PADRÃO



PROFESIONAL



AUTOREPAIR

AUTOREPAIR

www.autorepaironlinecariarias.es

2,5L

