AutoRepair - 3342 - Aditivo antisilicona 1 l.

Aditivo antisilicona 1L: mejora la extensibilidad de pinturas, evita cráteres y elimina siliconas. Ideal para repintado. Uso en dosis pequeñas. No para bases bicapas.

Descripción del ProductoEl Aditivo Antisilicona 1L está diseñado para mejorar la extensibilidad de la película húmeda en procesos de pintado, previniendo la formación de cráteres y otros defectos. Es especialmente eficaz para eliminar siliconas, grasas, ceras y óleos, asegurando una superficie limpia y óptima antes del repintado.Características PrincipalesMejora la extensibilidad de la pintura para un acabado uniforme.Previene la formación de cráteres y defectos en la superficie.Elimina eficazmente siliconas, grasas y ceras.Fácil de aplicar y usar en dosis reducidas.No recomendado para su uso en fondos o bases bicapas.Especificaciones de UsoUsar en dosis de 0,3 - 0,5 % del producto a elaborar.Ideal para aplicaciones en acabados finales con dosis mínimas.Presentación en lata de 1 litro, disponible en cajas de 12 unidades.Beneficios y AplicacionesEste aditivo es esencial para talleres de carrocería y pintura que buscan mejorar la calidad del acabado final, eliminando imperfecciones causadas por contaminantes superficiales. Su uso asegura una aplicación de pintura sin defectos y es compatible con una amplia gama de acabados, optimizando el proceso de repintado.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AD3210
ADITIVO
ANTISILICONA
ANTI SILICONE
ADDITIVE
ANTI-SILICON
ZUSATZ