



AutoRepair - 6730 - Interface Microvelcro Dry Soft 150 Mm 15a

Interface con microvelcro Ø150 mm, espesor 10 mm, diseñado para lijas de látex. Evita micro rayaduras y mejora el acabado en superficies delicadas. Ideal para trabajos de precisión.

Interface Microvelcro Dry Soft Ø150 mm, 15A El Interface Microvelcro Dry Soft Ø150 mm, 15A es una herramienta esencial para profesionales que buscan mejorar la calidad del acabado en sus proyectos de lijado. Diseñado específicamente para lijas de látex, este interface con microvelcro proporciona un acolchado adicional que ayuda a evitar micro rayaduras, garantizando un acabado suave y uniforme en todo momento. Con un espesor de 10 mm, ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a superficies irregulares, haciendo que el lijado sea más efectivo y controlado. Ideal para su uso en talleres de carrocería, pintura y otras aplicaciones industriales, este interface asegura que los abrasivos de acabado cumplan con su máximo potencial, minimizando defectos y optimizando los resultados finales. Su diseño con microvelcro permite un cambio rápido y seguro de lijas, agilizando el proceso de trabajo y aumentando la productividad.

Beneficios Principales:

- Prevención de Micro Rayaduras:** Proporciona un acolchado que minimiza defectos en el acabado.
- Compatibilidad:** Diseñado para lijas de látex, garantizando un rendimiento óptimo.
- Flexibilidad:** Espesor de 10 mm que se adapta a superficies irregulares para un lijado más efectivo.
- Facilidad de Uso:** Microvelcro que permite un cambio rápido y seguro de lijas.

Especificaciones Técnicas:

- Diámetro:** 150 mm
- Espesor:** 10 mm
- Tipo de Fijación:** Microvelcro

Aplicaciones: Lijado y acabado en carrocería y pintura

Compatibilidad: Lijas de látex

