



Artículos WEB - MAR152 - Compresor 12V Doble Motor HF para Neumáticos y Bloqueos

Compresor HF 12V con doble motor. Ideal para bloqueos de diferencial e inflado de neumáticos. Potente, compacto y con protección térmica.

Compresor 12V de doble motor para inflado y bloqueos de diferencial

El compresor HF de 12V con doble motor está diseñado para aplicaciones exigentes como el inflado de neumáticos 4x4 y el accionamiento de bloqueos de diferencial HF. Fabricado con materiales de ingeniería de alta resistencia y bajo peso, combina fiabilidad, eficiencia y durabilidad en entornos todo terreno.

Gracias a su diseño compacto y silencioso, es ideal para instalaciones fijas o portátiles en vehículos de expedición, talleres móviles o campers. Incluye interruptor y cableado para su conexión directa.

Rendimiento técnico

Alimentación: 12V DC

Motorización: doble motor con protección térmica interna

Flujo de aire: 174 litros/minuto

Consumo eléctrico:

0 KPA / PSI: 26 Amperios

200 KPA / 29 PSI: 45 Amperios

Protección de circuito: fusible individual para cada motor

Salida de aire: conector preparado para inflado (kit de inflado no incluido)

Aplicaciones prácticas

Accionamiento de bloqueos de diferencial HF

Inflado rápido de neumáticos 4x4, SUV, furgoneta o remolque

Uso en expediciones, rescates o camperización

Integración en sistemas neumáticos auxiliares

Componentes incluidos

Compresor doble motor 12V

Interruptor de encendido/apagado

Juego de cableado con conectores

Compatibilidad y montaje

Puede instalarse en el compartimento del motor, zona de carga o bajo asientos, dependiendo del vehículo. Compatible con bloqueos de diferencial HF y con la mayoría de sistemas de neumáticos convencionales mediante un kit de inflado opcional (no incluido).

Ventajas clave

Alta capacidad de caudal para aplicaciones exigentes

Doble motor con protección térmica integrada

Compacto y fácil de instalar en vehículos offroad o profesionales

Interruptor y cableado incluidos para instalación directa

Observaciones

El compresor incorpora salida de aire estándar compatible con sistemas de inflado. El kit de inflado no está incluido y debe adquirirse por separado si se desea utilizar para neumáticos.





HF AIR COMPRESSOR

MAXIMUM PERFORMANCE
ON-BOARD AIR SUPPLY

WARNING:
SURFACES MAY BE HOT









