



AutoRepair - 7029 - SPRAY MULTIFUNCION MF-10 400 ML.

NOVEDAD Super aflojatodo 400 ml. Lubrica, desbloquea, ayuda a eliminar óxido y corrosión, y protege frente a la humedad en automoción, taller e industria.

Super Aflojatodo 400 ml El super aflojatodo 400 ml es una solución práctica para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en automoción, mecánica, taller e industria. Su formulación está pensada para ofrecer una acción rápida en tareas de desbloqueo, lubricación y protección, facilitando la intervención sobre piezas, tornillería, mecanismos y componentes sometidos a suciedad, humedad, oxidación o agarrotamiento. Este producto ayuda a lubricar y desbloquear elementos mecánicos, favorece la eliminación de óxido y corrosión y contribuye a proteger y aislar frente a la humedad. Su formato en spray de 400 ml resulta especialmente práctico para profesionales que necesitan una aplicación cómoda, precisa y eficaz en trabajos habituales de taller, mantenimiento técnico, automoción, moto, náutica e industria.

Beneficios Principales:

- Acción rápida:** facilita el desbloqueo y la lubricación en poco tiempo.
- Uso versátil:** adecuado para mantenimiento, reparación y montaje.
- Ayuda frente al óxido y la corrosión:** útil en piezas expuestas a suciedad y humedad.
- Protección adicional:** contribuye a aislar frente a la humedad.
- Formato spray 400 ml:** aplicación cómoda para uso profesional.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Aflojatodo lubricante
- Aplicación:** Lubricación, desbloqueo y protección
- Formato:** Spray 400 ml
- Uso recomendado:** Automoción, taller, mantenimiento e industria
- Propiedades destacadas:** Acción rápida, ayuda contra óxido, corrosión y humedad
- Presentación:** Aerosol
- Aplicaciones Recomendadas:** Desbloqueo de tornillos, tuercas y mecanismos agarrotados. Lubricación de piezas móviles y componentes metálicos. Mantenimiento preventivo en automoción, moto y maquinaria. Protección de elementos expuestos a humedad y corrosión.

Instrucciones de Uso: Agitar el envase antes de usar. Aplicar directamente sobre la zona a tratar con la cánula o difusor del envase. Dejar actuar unos instantes en piezas agarrotadas o con oxidación. Repetir la aplicación si es necesario según el estado del componente. Guardar el envase en un lugar seco y ventilado, alejado de fuentes de calor.

