AutoRepair - 9007 - MANÓMETRO DIGITAL DE INFLADO 3-250 PSI

NOVEDAD Manómetro digital de inflado 3-250 PSI con pantalla LCD retroiluminada, precisión ±1 % y lectura en PSI, KPA, BAR y KG/CM².

Manómetro Digital de Inflado 3-250 PSIEl manómetro digital de inflado es una herramienta profesional diseñada para medir y ajustar la presión de neumáticos mediante conexión a una toma de aire comprimido. Su pantalla LCD retroiluminada facilita una lectura clara y rápida de la presión, incluso en condiciones de iluminación reducida, resultando especialmente útil en talleres de automoción, centros de neumáticos, mantenimiento y servicios técnicos.Fabricado en aluminio, incorpora protector de goma, botón de encendido y selección de modo, botón de iluminación, válvula de purga de aire, gatillo de accionamiento, tubo flexible de goma, mandril de bloqueo y conector macho de conexión rápida. Permite visualizar la presión en PSI, KPA, BAR y KG/CM², ofreciendo versatilidad para diferentes entornos de trabajo. Su rango de medición de 3 a 250 PSI, resolución de 0,5 PSI y precisión de ±1 % permiten realizar controles y ajustes de presión con un buen nivel de exactitud en aplicaciones profesionales.Beneficios Principales:Lectura digital clara: pantalla LCD retroiluminada para facilitar la visualización de la presión.Amplio rango de medición: permite trabajar entre 3 y 250 PSI.Alta precisión: precisión de ±1 % para un control fiable de la presión.Varias unidades de medida: lectura en PSI, KPA, BAR y KG/CM².Inflado y purga: permite añadir o liberar aire para ajustar la presión de forma controlada.Uso profesional: adecuado para automoción, neumáticos, mantenimiento y servicio técnico.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Manómetro digital de infladoMaterial: AluminioPantalla: LCD retroiluminadaRango de medición: 3 - 250 PSIResolución: 0,5 PSIPrecisión: ±1 %Unidades de medida: PSI, KPA, BAR y KG/CM²Conexión: Conector macho de conexión rápidaManguera: Tubo flexible de gomaMandril: Con sistema de bloqueoControl: Gatillo de accionamiento y válvula de purga de aireProtección: Protector de gomaUso recomendado: Automoción, neumáticos, taller, mantenimiento y servicio técnicoAplicaciones Recomendadas:Comprobación de presión en neumáticos de turismos y vehículos comerciales.Ajuste de presión en talleres de automoción y centros de neumáticos.Operaciones de mantenimiento preventivo en vehículos y flotas.Uso profesional con sistemas de aire comprimido compatibles.Instrucciones de Uso:Conectar el manómetro a una toma de aire comprimido compatible mediante el conector rápido.Encender la pantalla y seleccionar la unidad de medida deseada.Fijar correctamente el mandril de bloqueo sobre la válvula del neumático.Comprobar la presión indicada en la pantalla LCD.Accionar el gatillo para añadir aire cuando sea necesario.Utilizar la válvula de purga para reducir la presión si se ha superado el valor requerido.Desconectar la herramienta y guardarla limpia y protegida tras su uso.




PANTALLA DIGITAL
DE ALTA PRECISIÓN
RANGO DE PRESIÓN
3 - 250 PSI
CUERPO DE
ALUMINIO RESISTENTE
MANGUERA FLEXIBLE
CON CONECTOR
APAGADO AUTOMÁTICO
EN 90 SEGUNDOS
UNIT
VISOR DIGITAL
MULTIUNIDAD
CONECTOR
UNIVERSAL

