Tratauto - 843654897461 - Limpia inyectores diésel

Fórmula mejorada de última generación, para limpiar el circuito de combustible.

Problemas habituales:

Humo Negro

Fórmula mejorada de última generación, para limpiar el circuito de combustible.

Fórmula HyOx, con acción disolvente y dispersante, restablece la correcta pulverización de los inyectores al eliminar y limpiar residuos en toberas, bombas y cualquier otro elemento del circuito de combustible.

Suciedad Inyectores Diésel

Fórmula mejorada de última generación, para limpiar el circuito de combustible.

Fórmula HyOx, con acción disolvente y dispersante, restablece la correcta pulverización de los inyectores al eliminar y limpiar residuos en toberas, bombas y cualquier otro elemento del circuito de combustible.

¿QUÉ HACE?

Fórmula HyOx, con acción disolvente y dispersante, restablece la correcta pulverización de los inyectores al eliminar y limpiar residuos en toberas, bombas y cualquier otro elemento del circuito de combustible

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Limpiar inyectores y restablecer el cono de inyección
- Eliminar las bacterias procedentes por el biocombustible
- Limpiar resinas y parafinas propias del gasoil desde el depósito hasta la cámara de combustión
- Restablecer una correcta relación de mezcla aire/combustible, disminuyendo el consumo
- Reducir eficazmente los gases de escape CO Y NOx, controlados en la ITV
- Evitar la congelación del combustible / Punto de congelación -40 C
- Lubricar todos los elementos del circuito de combustible

MODO DE USO

1- Quitar el tapón del depósito de combustible
2- Añadir el contenido del envase en el depósito con poco combustible
3- Poner el tapón del depósito
4- Poner el motor en marcha a ralentí durante 5-8 minutos
5- Realizar un trayecto de 20 Km. o más, a un régimen normal de r.p.m.
6- Válido para aplicar con máquinas de limpieza de inyectores
. Requiere Técnico Profesional

ADVERTENCIAS DE USO

Para evitar la congelación de combustible aplicar en la siguiente proporción: 300ml hasta 60 Litros de combustible

COMPATIBILIDADES

- 500 Limpiador del Filtro de Partículas
- 467 ITV Diésel
- 027 Limpia Catalizadores
- 444 Limpiador de Admisión
- 427 DT1000 Desbloqueador de Inyectores y Calentadores
- 428 Auto Arranque

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible: 2 años ó 30.000 Km
- Añadir de manera preventiva: 1 año ó 15.000 Km
- En invierno, en caso que el vehículo pernocte a la intemperie, aplique un bote para evitar la congelación del combustible

Referencia: 843654897461

. Capacidad: 300 ml.
. Uds. en Caja: 15
. Trata hasta: Correctivo 15 L
. Preventivo 60 L.

Ver vídeo.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


TRATAUTO
LIMPIA INYECTORES
ANTIHUMOS
DIÉSEL
Ideal pre -
LIMPIA LOS INYECTORES MÁS ATASCADOS DEBIDO A LA
ACUMULACIÓN DE BARNIZ, SEDIMENTOS Y CARBÓN
EMULSIONA EL AGUA CON EL COMBUSTIBLE