



DISTRIBUCIONES

Alpine - CDE-203BT - Radio CD/USB con Bluetooth

Radio CD/USB con Bluetooth

El CDE-203BT es una solución 1-DIN con un precio muy asequible que aporta a su sistema la calidad de sonido Alpine y ofrece además diversas opciones de conectividad, que le mantendrán entretenido en carretera.

Conecte su iPhone o iPod para disfrutar de todo el contenido de audio y Apple Music, Spotify, o internet radio vía Bluetooth audio, o simplemente conecte un USB - Son varias las opciones de conectividad posibles con esta unidad principal Alpine.

El micrófono que incluye la unidad permite disfrutar de unas conversaciones telefónicas claras gracias a la función Bluetooth manos libres que tiene integrada. Usted puede incluso ajustar el botón y el color de la iluminación del display de forma independiente, dentro del espectro total de colores RGB, para adaptarlo a sus preferencias y al salpicadero. El mando inalámbrico está disponible como accesorio aparte.

Amplificador integrado: 50W x 42 Salidas de preamplificación (2 voltios)

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonizadoras: FM:18 / MW:6 / LW:6 Automemoria RDS Funciones RDS : AF, TA, TP, PTY, EON PTY (Tipo programa) En display BLUETOOTH; Modulo Bluetooth; integrado Perfil manos libres (HFP: Hands-Free Profile) Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Control Audio Streaming: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) compatible con versión 1.4 Búsqueda de agenda Marcación por voz Respuesta automática Llamada en espera Visualización del historial de llamadas: Llamadas agenda, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste de volumen de llamada Ajuste de sonido de manos libres Firmware actualizable Micrófono incluido Made for iPhone / iPod Conexión USB: (requerido KCU-445i) Made for iPod/iPhone M.I.X. (Shuffle) Play: Track Repeat: All, Track Carga de batería Reproducción de disco Tipo de disco: CD Tipo de disco reproducible: CD, CD-R, CD-RW Reproducción de CDDA, MP3, WMA, AAC Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, todo Control de Reproducción: Reproducción, pausa, avance, retroceso Visualización de CD Texto Búsqueda por nombre del CD Texto DAC Multi Bit Zero data Mute Conexión USB Conexión USB delantera Reproducción de MP3, WMA, AAC, FLAC Carpeta Arriba / Abajo Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, Album, todo USB AOA (Android Open Accessory) 2.0 Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ: Nivel de control 0-6 Selección de fase de subwoofer: 0°/ 180°; Selección sistema de Subwoofer Filtro pasa altos Filtro pasa bajos 2 salidas de previo de 2V 10 modos de ecualización: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country y Classical Ecualizador Paramétrico de 3-Bandas General Potencia de Salida: Amplificador de alta potencia 4 x 50 W Pantalla LCD: LCD blanco de 14 segmentos y 1 línea Tipo de control: Botón giratorio Iluminación de botones seleccionable Verde/Rojo; 2 Salidas de Previo (2V, Frontal + Subwoofer) 24-bit DAC Entrada Auxiliar frontal (3.5mm mini jack) Preparado para interface de Mandos en volante -20dB Mute Preparado para Mando a distancia opcional Reloj Carátula extraíble Regulador de intensidad Power Antena Encendido de Remoto Especificaciones Maxima Potencia de salida: Potencia de salida: 4 x 50W Sintonizador FM

Frecuencia de sintonizador: 87.5 - 108.0 MHz Sintonizador MW Frecuencia de sintonizador: 531 - 1,602 kHz Sintonizador LW Frecuencia de sintonizador: 153 - 279 kHz USB Requisitos de USB: USB 1.1/2.0 Maximo consumo admisible: : 1,000 mA Sistema de archivos: FAT 16/32 Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 a 15 dB Ajuste de Fase de Subwoofer: 0°; or 180°; Filtro Pasa Altos: Off, 80/100/120 Hz Filtro Pasa Bajos: Off, 80/100/120 Hz Rango de control de nivel de Graves: ±7 dB a 100Hz Frecuencia Central en Graves: 60/80/100/120 Hz Ajuste del ancho de banda en Graves (Q): 4 opciones (0.5=wide, 1.0=medium, 1.5=medium, 2=narrow) Rango de control de Agudos: ±7 dB at 10 kHz Frecuencia Central en Agudos: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz Ajuste del ancho de banda en Agudos (Q): 2 opciones (0.75=wide, 1.25=narrow) Rango de control de Medios: ±7 dB Frecuencia Central en Medios: 500/1k/1.5k/2.5k Hz Ajuste del ancho de banda en Medios (Q): 4 opciones (0.75=wide, 1.0=medium, 1.25=medium, 1.5=narrow) General Alimentaci&ocute;n: 12V.DC Voltaje de salida en Previos(Antes de Saturaci&ocute;n): 2V / 10k ohms Entrada Auxiliar: 1.4V / 10k ohms M´xima inclinaci&ocute;n de instalaci&ocute;n: 30°; Weight: 1.2 kg Dimensiones Tamaño Din: 1 DIN Tamaño del Chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 177 mm







