



## **AutoRepair - 2525 - MS Polimero pulverizable gris 290 ml.**

El sellador de juntas Soudal MS es un sellador de juntas completamente elástico de un solo componente, completamente neutro y de alta calidad.

### Características:

Acabado profesional tipo OEM. Alta fuerza de adhesión en la mayoría de los sustratos. Propiedades mecánicas de alto rendimiento. Elástico permanente después del curado. Puede pintarse húmedo sobre húmedo con pinturas al agua. Sin silicona, solvente ni isocianato. No destiñe. Resistente a los rayos UV.<div

### Aplicaciones:

Para el sellado de cordones de soldadura y uniones de chapa en el maletero, la zona del motor, en las bases de las ruedas, alrededor de las suspensiones y en todas las zonas de soldadura. Protección de los puntos de soldadura. Protección contra la corrosión en spoilers, baúles y bases de ruedas, etc.<div

### Observaciones:

El MS se puede repintar con la mayoría de los tipos de laca utilizados en aplicaciones industriales; sin embargo, debido a la gran cantidad de pinturas y barnices disponibles, recomendamos encarecidamente realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación. El tiempo de secado de las pinturas a base de resinas alquídicas puede aumentar. El MS se puede aplicar a una amplia variedad de sustratos. Debido al hecho de que sustratos específicos como plásticos, policarbonato, etc., pueden diferir de un fabricante a otro, es imperativo realizar una prueba preliminar de adhesión con estos materiales.<div







**HYBRID**

**SPRAYABLE**

**Seam Sealer**

**MS**

Spuitbare nadenkit - Mastic pulvérisable  
Sprayable sealant - Spritzbare Dichtmasse

**Soudal**