



AutoRepair - 2840 - Activador de cianocrilato spray 200 ml.

Acelera el proceso de secado proporcionando una unión rápida y precisa en todo tipo de materiales.

Proporciona una unión rápida y efectiva, acelerando el proceso de secado. El cianocrilato es un producto químico que seca por ausencia de oxígeno, el activador actúa provocando un vacío momentáneo que hace que el producto seque de forma instantánea incluso cuando quedan grietas o poros en las piezas a unir. Características: Spray para acelerar el tiempo de secado del cianocrilato. Acelera el proceso de secado. El cianocrilato se endurece en instantes. Facilita el pegado. Nos garantiza un rápido pegado en materiales muy lisos como metales o incluso en huecos grandes. Favorece la eliminación de excesos de adhesivo. Aplicándolo en los sobrantes del cianocrilato podremos eliminarlos mecánicamente con facilidad sin debilitar la unión. Valido para uso normal y PVC. Con un único artículo cubrimos todas las necesidades. Aplicación: Agitar antes de usar. Limpiar y desengrasar la zona a tratar. Pulverizar desde una distancia de 20 cm, en una de las superficies a unir y dejar evaporar completamente (entre 60 y 120 segundos). Aplicar el adhesivo de cianocrilato en la cara sin activador. Unir las partes y presionar ligeramente hasta que estas queden unidas.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADHESIVOS TECNICOS

2840
ACTIVADOR
CIANOCRILATO
CIANOACRYLATE
ACTIVATOR
ACTIVADOR
CIANOCRILATO

• ACCELA EL TIEMPO DE SECAJE
• ACCELERATES THE DRYING TIME
• ACELERA O TEMPO DE SECAJE

• INCREMENTA LA ADHESION
• INCREASES THE ADHESION
• AUMENTA A ADERSAO

• NO ATACA AL PLASTICO
• DO NOT ATTACK PLASTIC
• NAO ATACA AL PLASTICO

• WATER RESISTANT
• RESISTENTE AL AGUA



PROFESSIONAL



