



AutoRepair - 3015 - Masilla multifunción 1,7 K.

Masilla multifuncion de poliester ligera con gran adherencia en múltiples superficies, buen nivel de acabado y fácil de lijar.

Masilla de poliéster multisoft de última generación esta diseñada para la reparación de carrocería de automóvil y vehículo industrial tiene un alto poder de relleno y flexibilidad está indicada para el relleno de grietas, abolladuras y demás irregularidades de carrocería.

La Masilla Multisoft, es una masilla multifunción de poliester ligera (1,27g/ml). Gracias a su fácil aplicación se obtiene una excelente extensibilidad.

El volumen de es un 40% superior que las masillas convencionales. Adhiere sobre todos los soportes metálicos de la carrocería, especialmente aluminio.

Asegurarse que la zona a reparar está libre de polvo y grasa para conseguir de este modo una perfecta adherencia.

Características

Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies. Excelente poder de relleno y fácil lijado. Tiempo de secado: 20 minutos.<div

Uso:

Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náuticas, motos, etc. Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.<div

Aplicación:

Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20°C.<div

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA



3015

MULTISOFT

MULTILIGHT PUTTY

MASILLA DE RELLENO LIGERA

SOFT UNIVERSAL PUTTY

BETUME UNIVERSAL LIGERO

1,7 Kg.

inhalt cont.

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USE PROFESSIONNEL



**ALTO PODER DE ADHERENCIA
EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**

**HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES
OF SURFACES**

**ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS
OS TIPOS DE SUPERFÍCIES**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO
Y FÁCIL LIJADO**

**EXCELLENT FILLING POWER
AND EASY SANDING**

**EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO
E FÁCIL LIXAGEM**

**TIEMPO DE SECADO:
20 MINUTOS**

DRYING TIME: 20 MINUTES

TEMPO DE SECAGEM: 20 MINUTOS



3015 MULTISOFT MASILLA DE RELLENO LIGERA

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, adherencia, buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite relleno e lixado cómodo. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una vez.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula o pistola. Secar naturalmente 15 minutos a 20°C.

3015 MULTISOFT SOFT UNIVERSAL PUTTY

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industry, auto, good adhesion, sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less time stress. Easy application and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with tool, brush or spray. Dry naturally at 20 ° C.

3015 MULTISOFT BETUME UNIVERSAL LIGERO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, adherencia, buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar o trabalho com menos stress. Fácil e rápida aplicação. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma quantidade.

MODO DE APLICAÇÃO:

Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogênea. Aplicar com espátula ou pistola. Secar naturalmente 15 minutos a 20 ° C.

AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es