



AutoRepair - 3252 - Aparejo en spray 1K gris claro 400 ml.

Aparejo acrílico 1K de alto rendimiento, ideal para metal y plástico. Secado rápido y excelente adherencia. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del Producto El Aparejo Acrílico 1K es una solución de alto rendimiento para imprimir piezas de carrocería, incluyendo superficies de metal, plástico y poliéster. Su estructura flexible y su compatibilidad con pinturas base disolvente y agua lo convierten en un producto ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Ofrece un secado rápido que puede realizarse al aire, por cocción o por infrarrojos, garantizando una excelente adherencia y facilidad de lijado.

Colores Disponibles Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000

Características Técnicas Extremadamente fácil de lijar Excelente adherencia en metal y plástico Secado rápido en aproximadamente 5 minutos Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos Fondo aislante de 1 componente con gran capacidad de relleno Rápido secado, ideal para reparaciones rápidas y pequeños retoques Lijado posible después de 30 minutos a 20°C, dependiendo del espesor aplicado Gran capacidad de relleno y aplicación sin descuelgues Pulverizado fino que facilita las operaciones de lijado Apto para todas las superficies de automoción y vehículos industriales Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas, imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja Compatible con plásticos Repintable con pintura a base de agua y base disolvente

Aplicación Agitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar el aparejo a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3252
1K PRIMER
FILLER
UHS

APAREJO ACRÍLICO 1K
PRIMER FILLER 1K
APARELHO ACRÍLICO 1K

EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR
- EXTREMELY EASY TO USE
- EXTREMAMENTE FÁCIL DE USAR
GRANDE CAPACIDAD DE REPARACIÓN
- HIGH FILLING CAPACITY
- GRANDE CAPACIDADE DE REPARAÇÃO
BOMBA VERMELHA
- FINE BUA VERMELHA
- BUA VERMELHA FINE





1K PRIMER FILLER APAREJO ACRÍLICO 1K

Primer y relleno de 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Se puede aplicar espesor de 30 micras. Se recomienda aplicar en 2 capas. Se puede aplicar sobre cualquier sustrato. Primerizado fino. Fácil de aplicar y secado rápido. Excelente adherencia sobre plásticos, metales, superficies pintadas y superficies de difícil adhesión. Compatible con pastas de reparación y autoglutinantes. MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la superficie a reparar y luego de 2 horas aplicar la pasta de reparación. Mantener a una distancia de 20 cm y agitar la boquilla.

1K PRIMER FILLER 1K PRIMER FILLER

1-componente bonding filler with great filling capacity and excellent adhesion. Can be applied up to 30 microns. It is recommended to apply in 2 layers. Can be applied on any substrate. Fine primerized. Easy to apply and fast drying. Excellent adhesion on plastics, metals, painted surfaces and surfaces of difficult adhesion. Compatible with repair pastes and self-adhesives. MODE OF USE: Apply to the surface to be repaired and after 2 hours apply the repair paste. Maintain a distance of 20 cm and shake the nozzle.

1K PRIMER FILLER APARELHO ACRÍLICO 1K

Primer e recheio de 1 componente com grande capacidade de enchimento e excelente aderência. Pode ser aplicado até 30 micras. É recomendado aplicar em 2 camadas. Pode ser aplicado sobre qualquer substrato. Primerizado fino. Fácil de aplicar e secagem rápida. Excelente aderência sobre plásticos, metais, superfícies pintadas e superfícies de difícil adesão. Compatível com pastas de reparação e autoglutinantes. MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre a superfície a ser reparada e depois de 2 horas aplicar a pasta de reparação. Manter a uma distância de 20 cm e agitar a bico.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves por inhalación o contacto con la piel. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Mantener alejado de las fuentes de calor y fuego. No fumar, beber o comer durante el uso. Ventilar bien el área de trabajo. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Guardar el producto en su envase original, cerrado y lejos de los niños. No verter el producto en el desagüe o en el medio ambiente. El producto contiene solventes orgánicos volátiles (COV) y puede contribuir al efecto invernadero.



REPAIR

www.bonitaspa.es

