



AutoRepair - 3253 - Aparejo en spray 1K gris medio 400 ml.

Aparejo acrílico 1K de alto rendimiento, ideal para metal y plástico. Secado rápido y excelente adherencia. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del Producto El Aparejo Acrílico 1K es una solución versátil y de alto rendimiento para imprimir todo tipo de piezas de carrocería, incluyendo superficies de metal, plástico y poliéster. Este aparejo destaca por su excelente adherencia y su capacidad de secado rápido, que puede realizarse al aire, por cocción o por infrarrojos. Además, es compatible con pinturas base disolvente y agua, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Colores Disponibles Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000

Características Técnicas Extremadamente fácil de lijar Excelente adherencia en metal y plástico Secado rápido en aproximadamente 5 minutos Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos Fondo aislante de 1 componente con gran capacidad de relleno Rápido secado, ideal para reparaciones rápidas y pequeños retoques Lijado posible después de 30 minutos a 20°C, dependiendo del espesor aplicado Gran capacidad de relleno y aplicación sin descuelgues Pulverizado fino que facilita las operaciones de lijado Apto para todas las superficies de automoción y vehículos industriales Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas, imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja Compatible con plásticos Repintable con pintura a base de agua y base disolvente Aplicación Agitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar el aparejo a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.





