



AutoRepair - 8005 - Manguera antiestática 10 m. conexión 8 Ø

Manguera neumática de alta elasticidad con tratamiento antiestático, ideal para cabinas de pintura. Disponible en rollos de 25 y 50 m, o 10 m, con enchufe rápido de seguridad.

Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático La Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático es la elección perfecta para cabinas de pintura que requieren una manguera de alta calidad y rendimiento. Su alta elasticidad y tratamiento especial antiestático la convierten en la opción ideal para reducir la acumulación de polvo y mantener un entorno de trabajo limpio y eficiente.

Características Técnicas: Presión de Trabajo: 15 kg/cm² Presión de Rotura: 60 kg/cm² Diámetro Exterior: 15 mm Diámetro Interior: 8 mm Longitudes Disponibles: Rollos de 25 metros, 50 metros, y manguera montada de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm)

Beneficios y Aplicaciones Prácticas: Esta manguera es ideal para talleres de pintura que buscan mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de mantenimiento. Su alta elasticidad permite un manejo fácil y flexibilidad en espacios reducidos, mientras que el tratamiento antiestático minimiza la adherencia de polvo y partículas. La opción de tener la manguera montada con enchufe rápido de seguridad garantiza una conexión segura y rápida, facilitando el cambio de herramientas y mejorando la productividad en el taller.

